



# SilverEagle® 2T Semi Synth

Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl / Semi synthetic 2-stroke engine oil

## Anwendung/Application:

SilverEagle® 2T Semi Synth ist ein teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeuge, Motorrädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch- Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.

**Herstellervorschriften beachten.**

SilverEagle® 2T Semi Synth is a semi-synthetic 2-stroke engine oil for air- and water-cooled two-stroke engines in motor vehicles, motorcycles, scooters and mopeds with separate or mixed lubrication, up to a mixing ratio of 1:50.

**Observe manufacturer's instructions.**

## Beschreibung/Description:

- Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl
- Guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und -fressen.
- Bietet Schutz vor Ablagerungen und Kerzenbrückenbildung.
- Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch- Schmierung.
- Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung.

- Semi-synthetic 2-stroke engine oil
- Good protection against rust, corrosion and wear.
- Stable lubricating film prevents piston pinching and seizing.
- Provides protection against debris and candle bridge formation.
- Use in systems with separate and mixed lubrication.
- Environmentally friendly due to low smoke emissions.

## Spezifikation/Specification – Empfohlen für/Recommended for:

SilverEagle® 2T Semi Synth kann nach unserer Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/ Klassifizierungen benötigen:

In our estimation SilverEagle® 2T Semi Synth can be used for engines that need the following requirements/classifications:

Spezifikation:

API TC

ISO-L-EGD

JASO FC

## Technische Kennwerte/Technical characteristics:

| Eigenschaft/property             | Test            |                    | SilverEagle® 2T Semi Synth |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Dichte/density 15°C              | DIN 51757       | kg/m <sup>3</sup>  | 872                        |
| Viskosität/viscosity 40°C        | DIN EN ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 67,5                       |
| Viskosität/viscosity 100°C       | DIN EN ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 9,53                       |
| Viskositätsindex/viscosity index | DIN ISO 2909    |                    | 121                        |
| Flammpunkt/Flash Point PM        | DIN EN ISO 2719 | °C                 | 123                        |
| Fließpunkt/pour point            | DIN ISO 3016    | °C                 | - 33                       |
| Gesamtbasenzahl/TBN              | DIN ISO 3771    | mg KOH/g           | 1,1                        |

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar.  
The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute specification.

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Silver Eagle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lepinxol GmbH.