



# SilverEagle® Pool 5W-40

Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl / High-performance low friction engine oil

## Anwendung/Application:

SilverEagle® Pool 5W-40 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkt-einspritzmotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen.

SilverEagle® Pool 5W-40 is suitable as a high-performance low friction engine oil for advanced engines. It will be used for passenger car petrol and diesel engines, including turboversions and for direct injection engines, recommended under all operating conditions.

## Beschreibung/Description:

SilverEagle® Pool 5W-40 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl. Synthetische Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen.

SilverEagle® Pool 5W-40 is a HC synthetic high performance engine oil. Synthetic components and a coordinated innovative additive ensure compliance with current practice requirements. The significantly improved engine oil quality results in particular from the further improved wear protection and improved engine clean-ness, even with extended oil change intervals.

Die deutlich verbesserte Motorenölqualität ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen.

The extremely low cold viscosity combined with a safe high temperature viscosity ensures a high fuel saving potential.

Durch die extrem niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoffesparungspotential gewährleistet.

## Spezifikation/Specification – Empfohlen für/Recommended for:

SilverEagle® Pool 5W-40 kann nach unserer Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/Klassifizierungen benötigen:

In our estimation SilverEagle® Pool 5W-40 can be used for engines that need the following requirements/classifications:

Spezifikation: ACEA A3/B4 / API SN/CF

Empfohlen für/Recommended for:  
MB-229.3 / BMW Longlife-01  
VW 502 00 / 505 00 / Renault RN 0700/ RN 0710  
PSA B71 2296 / Opel GM-LL-B-025  
Porsche A40 / Fiat 9.55535-M2

## Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Test		SilverEagle® Pool 5W-40
Dichte/density 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	858
Viskosität/viscosity -30°C	DIN 51 377	mPa.s	6510
Viskosität/viscosity 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Viskositätsindex/viscosity index	DIN ISO 2909		172
Flammpunkt/Flash Point COC	DIN ISO 2592	°C	224
Fließpunkt/pour point	DIN ISO 3016	°C	- 42
Gesamtbasenzahl/TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,2

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar. The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute specification.

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Silver Eagle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.