



# SilverEagle® Pool Special 5W-30

HC-synth. Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl / HC-synth. high-performance low friction engine oil

## Anwendung/Application:

SilverEagle® Pool Special 5W-30 wurde speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren (CAT's) voll verträglich. Es verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

SilverEagle® Pool Special 5W-30 has been specially developed for Diesel Engines with Particulate Filters (DPF's) and is also fully compatible with catalysts from gasoline engines (CAT's). It extends the life of the emission control systems and maintains their functionality.

## Beschreibung/Description:

SilverEagle® Pool Special III 5W-30 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte völlig neue Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmier-sicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. Es ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

SilverEagle® Pool Special 5W-30 is a HC synthetic high-performance engine oil for petrol and diesel engines in passenger cars, with low sulfur, ash and phosphor content (low SAP). Base oils of HC synthesis technology and a completely new high-performance additive formulation with lowered sulphated ash, guarantee the best possible wear protection and the highest level of engine cleanliness. Excellent cold start behavior ensures optimum lubrication safety in the cold run phase. Extreme stress and high temperatures are safely mastered. It can be used under all operating conditions and contributes to the protection of the environment through reduced pollutant emissions.

## Spezifikation/Specification – Empfohlen für/Recommended for:

SilverEagle® Pool Special 5W-30 kann nach unserer Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/ Klassifizierungen benötigen:

In our estimation SilverEagle® Pool Special 5W-30 can be used for engines that need the following requirements/classifications:

Spezifikation:  
ACEA C3 / API SN/CF

Empfohlen für/Recommended for:  
MB 229.51/229.52 / BMW Longlife-04  
VW 502 00/505 00/505 01  
GM Dexos 2™ / Renault RN 0700/0710

## Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Test	SilverEagle® Pool Special 5W-30
Dichte/density 15°C	DIN 51 757 kg/m <sup>3</sup>	853
Viskosität/viscosity -30°C	DIN 51 377 mPa.s	5080
Viskosität/viscosity 40°C	DIN 51 562 mm <sup>2</sup> /s	65,8
Viskosität/viscosity 100°C	DIN 51 562 mm <sup>2</sup> /s	11,4
Viskositätsindex/viscosity index	DIN ISO 2909	165
Flammpunkt/Flash Point COC	DIN ISO 2592 °C	230
Fließpunkt/pour point	DIN ISO 3016 °C	- 42

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar. The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute specification.

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Silver Eagle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.