



SilverEagle® Synth 2T-Racing

Synthetisches Zweitaktmotorenöl (low smoke) / Synthetic 2-stroke engine oil (low smoke)

Anwendung/Application:

SilverEagle® Synth 2T-Racing ist ein synthetisches Zweitaktmotorenöl mit einer aschearmen Additivzusammensetzung für sportliche luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50. **Herstellervorschriften beachten.**

SilverEagle® Synth 2T-Racing is a synthetic two-stroke engine oil with a low-ash additive composition for sporty air- and water-cooled two-stroke engines in motor vehicles, motorcycles, scooters and mopeds with separate or mixed lubrication, up to a mixing ratio of 1:50.

Observe manufacturer's instructions.

Beschreibung/Description:

- Synthetisches Zweitaktmotorenöl
- Exzellenter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und -fressen.
- Reduziert Ablagerungen an Kolbenringen, Auslassschlitzen und Zündkerzen
- Bietet Schutz vor Ablagerungen und Kerzenbrückenbildung.
- Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch-Schmierung.
- Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung.

- Synthetic 2-stroke engine oil
- Excellent protection against rust, corrosion and wear.
- Stable lubricating film prevents piston pinching and seizing.
- Reduces deposits on piston rings, outlet slots and spark
- Provides protection against debris and candle bridge formation.
- Use in systems with separate and mixed lubrication.
- Environmentally friendly due to low smoke emission.

Spezifikation/Specification–Empfohlen für/Recommended for:

SilverEagle® Synth 2T-Racing kann nach unserer Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/Klassifizierungen benötigen:

In our estimation SilverEagle® Synth 2T-Racing can be used for engines that need the following requirements/classifications:

Spezifikation: API TC (TSC-3)
ISO-L-EGD (low smoke)
JASO FC/FD
TISI

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Test		SilverEagle® Synth 2T-Racing
Dichte/density 15°C	ASTM D 7042	kg/m ³	865
Viskosität/viscosity 40°C	ASTM D 7042	mm ² /s	72,6
Flammpunkt/Flash Point COC	DIN EN ISO 2592	°C	138
Fließpunkt/pour point	DIN EN ISO 3016	°C	- 29

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar.
The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute specification.

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Silver Eagle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinox GmbH.