



SilverEagle® 4T 10W-40

Zweitaktmotorenöl / 2-stroke engine oil

Anwendung/Application:

SilverEagle® 4T 10W-40 ist speziell empfohlen für die Schmierung von 4-Takt- Motorradmotoren in Motorrädern, auch bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Herstellervorschriften beachten.

SilverEagle® 4T 10W-40 is specifically recommended for the lubrication of 4-stroke motorcycle engines in motorcycles, even in demanding operating conditions.

Observe manufacturer's instructions.

Beschreibung/Description:

- Hoher Verschleißschutz
- Sehr gute Scherstabilität
- Optimierte Reibeigenschaften
- Gutes Tieftemperaturverhalten
- Exzellentes Detergier- / Dispergierverhalten
- Auch für Nasskupplungen geeignet
- Wirkungsvoller Rost- und Korrosionsschutz
- Für optimalen Motorschutz

- High wear protection
- Very good shear stability
- Optimized friction properties
- Good low temperature behavior
- Excellent detergent / dispersing behavior
- Also suitable for wet clutches
- Effective rust and corrosion protection
- For optimum motor protection

Spezifikation/Specification – Empfohlen für/Recommended for:

SilverEagle® 4T 10W-40 kann nach unserer Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/ Klassifizierungen benötigen:

In our estimation SilverEagle® 4T 10W-40 can be used for engines that need the following requirements/classifications:

Spezifikation:

API SN

JASO MA2

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Test		SilverEagle® 4T 10W-40
Dichte/density 15°C	DIN 51757	kg/m ³	875
Viskosität/viscosity 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	102
Viskosität/viscosity 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex/viscosity index	DIN ISO 2909		145
Flammpunkt/Flash Point COC	DIN EN ISO 2592	°C	220
Fließpunkt/pour point	DIN ISO 3016	°C	- 36
Gesamtbasenzahl/TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,5

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar.
The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute specification.

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Silver Eagle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.